



Потребляемая мощность 10 Вт  
 Световой поток светильника 1300 лм  
 Напряжение питания сети 198-264/90-305 VAC  
 Частота питающей сети переменного тока 50..60 Гц  
 Вид климатического исполнения УХЛ1  
 Индекс цветопередачи Ra 70-90  
 Цветовая температура 4000K / 5000K / 6000K  
 Пульсация светового потока < 1%  
 Кривая сила света Д  
 Угол раскрытия луча 120°  
 Производитель светодиодов Lumileds  
 Возможность диммирования по протоколам DALI /Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V)  
 Срок службы 100 000 часов  
 Рабочая температура -60°C .. +60°C / -60°C .. +80°C  
 Степень защиты от воздействия ОС IP 67  
 Маркировка взрывозащиты 1Exd mb IIC T6 Gb X  
 Габариты: 302x190x87 мм  
 В комплект поставки входит: крепление скода, коробка вида 1Exd,  
 2 кабельных ввода под недронированный кабель  
 с возможностью подключения металлорукава МР20, 1 заглушка (резерв).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Урал Ex1-010-001-C-230VAC-KPB (2КВВ МР20 13Г)-КСС Д IP 67	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Петрова К.Р.							1:2
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						ООО "МОНТАЖПЛЮС"		
Н.контр.						Копировал		
Утв.						Формат А2		