

Светодиодное освещение

Светильник пожаробезопасный Урал-50-004

Пожаробезопасные светильники для применения в системах освещения помещений и зон с требованиями по пожарной безопасности



Урал - 50-004

технические характеристики

класс пожаробезопасности	П-I / П-II / П-IIa / П-III
Потребляемая мощность, Вт	50
Св.поток модуля, Лм	8000
Св.поток светильника, Лм	6500
Количество светодиодов шт.	72
масса, кг	3,6
габариты, мм	900x75x71
Напряжение питания сети	198-264/90-305 VAC
Возможность низковольтного исполнения	12, 24, 36 VAC/VDC
Частота питающей сети переменного тока	50-60 Гц
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Индекс цветопередачи	Ra 70-90
Цветовая температура	3000К/4000К / 5000К / 6000К
Пульсация светового потока	< 1%
Кривая сила света	Д-косинусная
Кривая сила света с вторичной оптикой	К / Г / Ш (К -концентрированная Г-глубокая Ш-широкая)
Угол раскрытия луча 120°	120°
Угол раскрытия луча с вторичной оптикой	10° / 25° / 60° / 90° / 155x65°
Производитель светодиодов	Lumileds
Возможность изготовления с БАП	180 мин
Возможность диммирования по протоколам	DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V)
Срок службы	60 000 / 100 000 часов
Рабочая температура	-40°С..+40°С / -60°С .. +80°С/ +5°С..+40°С
Степень защиты от воздействия	ОС IP 65 / IP 67 /IP68